



AGC Flat Glass Europe
Chaussée de La Hulpe 166
1170 Brussels
Belgium
09



Číslo certifikátu: N/A
Certifikačního orgánu: N/A
EN 1279-5

Izolační skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí

Thermobel 4 mm Planibel Top N+ pos.2 - 16 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clear - 16 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Top N+ pos.5	
1. Požární odolnost (EN 13501-2)	NPD
2. Reakce na oheň (EN 13501-1)	NPD
3. Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	NPD
4. Odolnost proti střelám (EN 1063)	NPD
5. Odolnost proti výbuchu (EN 13541)	NPD
6. Odolnost proti násilnému vniknutí (EN 356)	NPD
7. Odolnost proti kyvadlovému nárazu (EN 12600)	NPD / NPD / NPD
8. Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům	NPD / NPD / NPD
9. Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	NPD
10. Přímá vzduchová neprůzvučnost (EN 12758) - Rw (C;Ctr): dB	NPD
11. Tepelné vlastnosti (EN 673): Koeficient Ug (W/(m ² .K))	0.6
12. Světelný činitel prostupu / Světelný činitel odrazu (EN 410)	69/17
13. Činitel prostupu přímého slunečního záření / Činitel odrazu přímého slunečního záření / Celkový činitel prostupu sluneční energie (EN 410)	39/33/47

NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

